




DER ROBUSTE, LEISTUNGSSTARKE ERDBOHRER KANN MIT UNTERSCHIEDLICHEN BOHRWERKZEUGEN UND VERLÄNGERUNGEN AUSGERÜSTET UND DAMIT FLEXIBEL EINGESETZT WERDEN, VOM BOHREN VON ERDLÖCHERN BIS ZUM ZERTRÜMMERN VON WURZELN UND BAUMSTÜMPFEN. DIE AUSRÜSTUNG KANN MIT EINER EINZAPFEN- ODER EINER FIXEN KUPPLUNG GELIEFERT WERDEN.



	TONS	1,2 - 2,2	2,2 - 3,5	3,5 - 7,5	6 - 12	12 - 25	12 - 25	15 - 25	15 - 25	20 - 35	20 - 35
MOD.		M1	M2	M3	M4	M5	M5.1	M6	M6.1	M7	M7.1
A	MM	280	280	350	430	620	620	620	620	620	620
B	MM	480	480	600	780	850	850	1000	1000	1050	1050
SCHLÜSSEL	MM	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70
OHNE KUPPLUNG	KG	80	90	150	250	300	380	400	480	500	580
ÖLDURCHSATZ	L/MIN	50	55	75	150	200	200	200	250	200	250
DRUCK	BAR	150	150	150	250	250	300	250	300	250	300
ANZUGSMOMENT MAX.	N/M	1.100	2.100	3.100	5.100	11.000	20.000	15.000	20.000	20.000	25.000
DRÄNAGE		EMPFOHLEN	EMPFOHLEN	EMPFOHLEN	OBLIGATORISCH						
	€	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OPT UMKEHRVENTIL		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

UMKEHRVENTIL: ERMÖGLICHT DURCH DAS UMKEHREN DER FLUSSRICHTUNG DEN EINSATZ DES ERDBOHRERS AUCH AUF MASCHINEN OHNE BIDIREKTIONALE HYDRAULIK.

ERDBOHRER



BOHRER FÜR GEMISCHTE STEINIGE BÖDEN



BOHRER ZUM AUFBRECHEN VON WURZELSTÖCKEN



KONUS ZUM AUFBRECHEN VON WURZELSTÖCKEN



VERLÄNGERUNGEN OHNE SCHNECKE



VERLÄNGERUNGEN MIT SCHNECKE



